

Cuadrados de Sobreponer EN ALUMINIO



- Alto nivel de brillo e intensidad.
- Larga vida útil de la fuente (driver)
- Uso en interiores IP20
- Calor de baja radiación
- Alta fiabilidad (resistentes a los golpes y a la vibración)
- Encendido instantáneo
- Multivoltaje
- Sin rayos ultravioleta.
- Ganchos ensamblados dentro del termo - encogido.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Difusor de Policarbonato: No se amarillenta con el tiempo como lo hace el polipropileno de otras marcas.

Baja obsolescencia programada: Horas de vida útil mas longevas que otros productos en el mercado. Un producto pensado para larga duración, otros productos duran menos tiempo.

Alta eficiencia Lumínica y Energética: Ahorro en el consumo de energía con mayor o igual cantidad de lúmenes que otros productos similares. Mas cantidad de luz emitida por menos consumo que otras referencias del mercado.



Código	Potencia	Lúmenes	Temp. Color	Medida (mm) A x B x C	Empaque	U/E
108185	6W	350-500	6500K	115x115x28	Caja	100
108186	12W	850-1000	6500K	170x170x28	Caja	40
107976	18W	1300-1500	6500K	250x250x28	Caja	40
107977	24W	1550-1800	6500K	300x300x28	Caja	20

¡Fácil Instalación!

